

3M Láminas de Seguridad

Láminas de Seguridad para vidrios

Láminas de poliéster, de construcción multicapa provistas de un adhesivo altamente resistente con gran resistencia al rasgado y evitando el desprendimiento de fragmentos de vidrio. En caso de explosión, terremoto o rotura casual o intencionada, las láminas de seguridad de **3M™**, instaladas con el sistema Ultraflex™, permiten flexionar al cristal manteniéndolo unido al marco de la ventana, absorbiendo la onda expansiva. Las láminas de seguridad **3M**, proporcionan una mayor protección a los edificios y a sus ocupantes.



Láminas de Seguridad



ULTRA S600

- **Espesor:** 150 micras
- **Ensayo del Péndulo EN 12600:** 2B2
- **Presentación:** 914 mm. x 30,48 m.
1524 mm. x 30,48 m.
1829 mm. x 30,48 m.

Sobre un vidrio de 6 mm. transparente



ULTRA S800

- **Espesor:** 200 micras
- **Ensayo del Péndulo EN 12600:** 1B1
- **Presentación:** 914 mm. x 30,48 m.
1524 mm. x 30,48 m.
1829 mm. x 30,48 m.

Sobre un vidrio de 6 mm. transparente

Láminas de Protección

Incoloro. Protección antivandálica, rayado y ácido



SAFETY S40

- **Espesor:** 100 micras
- **Ensayo del Péndulo EN 12600:** 2B2
- **Presentación:** 1016 mm. x 45,72 m.
1270 mm. x 45,72 m.
1524 mm. x 45,72 m.
1829 mm. x 30,48 m.

Sobre un vidrio de 6 mm. transparente



SAFETY S40 EXTERIOR

- **Espesor:** 100 micras
- **Ensayo del Péndulo EN 12600:** 2B2
- **Presentación:** 914 mm. x 30,48 m.
1524 mm. x 30,48 m.
1829 mm. x 30,48 m.

Sobre un vidrio de 6 mm. transparente



SAFETY S70

- **Espesor:** 175 micras
- **Ensayo del Péndulo EN 12600:** 2B2 (1B1 sobre 4 mm.)
- **Presentación:**
 - 1016 mm. x 30,48 m.
 - 1270 mm. x 30,48 m.
 - 1524 mm. x 30,48 m.
 - 1829 mm. x 30,48 m.

Sobre un vidrio de 6 mm. transparente



SAFETY S70 EXTERIOR

- **Espesor:** 175 micras
- **Ensayo del Péndulo EN 12600:** 2B2
- **Presentación:**
 - 1524 mm. x 30,48 m.
 - 1829 mm. x 30,48 m.

Sobre un vidrio de 6 mm. transparente



SAFETY S80

- **Espesor:** 200 micras
- **Ensayo del Péndulo EN 12600:** 1B1
- **Presentación:** 1524 mm. x 30,48 m.

Sobre un vidrio de 6 mm. transparente



SAFETY S140

- **Espesor:** 350 micras
- **Ensayo del Péndulo EN 356:** P2A
- **Presentación:**
 - 1016 mm. x 22,86 m.
 - 1270 mm. x 22,86 m.
 - 1524 mm. x 22,86 m.

Sobre un vidrio de 4 mm. transparente

Láminas de Protección y Control Solar

Plata. Protección antivandálica, rayado y ácido



SAFETY SILVER S420

- **Espesor:** 150 micras
- **Ensayo del Péndulo EN 12600:** 2B2
- **Luz Visible Transmitida (LVT):** 17 %
- **Factor Solar (G-Value):** 0,23
- **Reducción Térmica:** 72 %
- **Presentación:** 1524 mm. x 30,48 m.

Sobre un vidrio de 6 mm. transparente